

CWSO / FG / BL



Caractéristiques

- » Dispositifs d'alarme optiques et acoustiques
- » Reconnu par le VdS (CWSO-RR-S1)
- » Optimisé pour une utilisation avec les centrales de désenfumage D+H

Type	Réf.	Description	Données techniques												
CWSO-RR-S1	30.301.55	Transmetteur de signal (sirène) <ul style="list-style-type: none"> » 32 sons différents programmables » Transmetteur de signal acoustique selon la norme EN 54-3 » Numéro d'homologation VdS : G 215015 » Raccordement possible pour le pilotage d'un deuxième son » Émission synchrone du son » Volume sonore réglable sur l'appareil, 2 niveaux disponibles 	<table border="1"> <tr> <td>Alimentation</td> <td>9 ... 29 V DC / 0,03 A</td> </tr> <tr> <td>Volume sonore</td> <td>102,1 dB</td> </tr> <tr> <td>Type de protection</td> <td>IP 21C</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>Rouge (~ RAL 3020)</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>0,19 kg</td> </tr> </table>	Alimentation	9 ... 29 V DC / 0,03 A	Volume sonore	102,1 dB	Type de protection	IP 21C	Couleur	Rouge (~ RAL 3020)	Diamètre	100 mm	Poids	0,19 kg
Alimentation	9 ... 29 V DC / 0,03 A														
Volume sonore	102,1 dB														
Type de protection	IP 21C														
Couleur	Rouge (~ RAL 3020)														
Diamètre	100 mm														
Poids	0,19 kg														



Type	Réf.	Description	Données techniques												
FG 42	30.901.60	Alarme incendie <ul style="list-style-type: none"> » Alarme incendie sonore » Possibilité de raccorder jusqu'à 8 actionneurs FG 42 à une centrale de 2 A 	<table border="1"> <tr> <td>Alimentation</td> <td>24 V DC / 0,03 A</td> </tr> <tr> <td>Volume sonore</td> <td>93 dB</td> </tr> <tr> <td>Type de protection</td> <td>IP 52</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>Rouge (~ RAL 3000)</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>0,75 kg</td> </tr> </table>	Alimentation	24 V DC / 0,03 A	Volume sonore	93 dB	Type de protection	IP 52	Couleur	Rouge (~ RAL 3000)	Diamètre	150 mm	Poids	0,75 kg
Alimentation	24 V DC / 0,03 A														
Volume sonore	93 dB														
Type de protection	IP 52														
Couleur	Rouge (~ RAL 3000)														
Diamètre	150 mm														
Poids	0,75 kg														



Type	Réf.	Description	Données techniques										
BL 41	30.901.00	Flash <ul style="list-style-type: none"> » Flash gris avec tête orange » Convient pour un montage extérieur 	<table border="1"> <tr> <td>Alimentation</td> <td>24 V DC / 0,25 A</td> </tr> <tr> <td>Type de protection</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>89 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>0,25 kg</td> </tr> </table>	Alimentation	24 V DC / 0,25 A	Type de protection	IP 54	Couleur	Orange	Diamètre	89 mm	Poids	0,25 kg
Alimentation	24 V DC / 0,25 A												
Type de protection	IP 54												
Couleur	Orange												
Diamètre	89 mm												
Poids	0,25 kg												

