

LT 84 / LS 84 / SLT 42



Leistungsmerkmale

- » Zur Ansteuerung von Lüftungsantrieben
- » Selbsterklärende Symbole

» Ausführungen für Unterputz- und Aufputzmontage sowie für Feuchträume

LT 84-U	63.701.29	Lüftungstaster
		» Zur Ansteuerung eine
		» Lüftung AUF / STOP /2 nicht verriegelten S
	b \	» Zur Montage in 55 n
	ST OP	

Art.-Nr.

Beschreibung

Technische Daten

- ner Lüftungsgruppe
- / ZU über Doppeltaster mit Schließern
- mm UP-Dose (nicht enthalten)

Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 20
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß
ВхН	80 x 80 mm
Gewicht	0,15 kg

Тур						
-----	--	--	--	--	--	--

Art.-Nr.

Technische Daten

LT 84-U-SD

Тур

63.701.35

Lüftungstaster

Beschreibung

- Zur Ansteuerung einer Lüftungsgruppe
- Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern
- Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 20
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß
BxH	80 x 80 mm
Gewicht	0,15 kg



Тур Art.-Nr.

Beschreibung

Lüftungstaster

Technische Daten

LT 84-U-V

63.701.30

- Zur Ansteuerung einer 230 V AC Lüftungsgruppe
- Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster, Tasten gegenseitig mechanisch verriegelt, STOP durch Loslassen der Taste
- Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)





Serie LT Lüftungstaster



Тур Art.-Nr. Beschreibung Technische Daten LS 84-U-V 63.701.45 Lüftungsschalter 230 V AC Eingangsspannung » Zur Ansteuerung einer 230 V AC Lüftungsgruppe IP 20 Schutzart Gehäuse Kunststoff Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster, Tasten Farbe Weiß gegenseitig mechanisch verriegelt, STOP durch erneutes Drücken der Schaltwippe zurück in ВхН 80 x 80 mm Ausgangsstellung 0,30 kg Gewicht Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

Тур	ArtNr.	Beschreibung	Technische Daten	
LT 84-U-W	63.701.31	Lüftungsschalter		
			Eingangsspannung	24 V DC
	» Automatikschalter für Wetter/Temperatur	Schutzart	IP 20	
		EIN / AUS	Gehäuse	Kunststoff
Automatic		» Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)	Farbe	Weiß
on/off			ВхН	80 x 80 mm
			Gewicht	0,30 kg

Тур	ArtNr.	Beschreibung	Technische Daten	
SLT 42-U	30.401.10	Schlüssellüftungstaster		
			Eingangsspannung	24 V DC
		» Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen	Schutzart	IP 20
			Gehäuse	Kunststoff
		oder Luttungszentralen	Farbe	Weiß
		» Funktion: Lüftung AUF / ZU über	ВхН	80 x 80 mm
		Schlüssel-Einpol-Wechsler	Gewicht	0,15 kg
		» Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)		

» Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

SLT 42-U-SD	30.400.50

Beschreibung

Art.-Nr.

Schlüssellüftungstaster

Zum manuellen Öffnen und Schließen einer

- Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWAoder Lüftungszentralen
- Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 20
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß
ВхН	80 x 80 mm
Gewicht	0,15 kg

Тур	
-----	--

Art.-Nr.

Beschreibung

Technische Daten

SLT 42-A

Тур

30.400.30

Schlüssellüftungstaster

- Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWAoder Lüftungszentralen
- Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Lichtgrau
B x H x T (max.)	70 x 90 x 65 mm
Gewicht	0,45 kg



Тур Art.-Nr.

30.400.40

Beschreibung

Technische Daten

SLT 42-A-SD

Schlüssellüftungstaster

- Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWAoder Lüftungszentralen
- Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten



Eingangsspannung	24 V DC
Schutzart	IP 54
Gehäuse	Aluminium
Farbe	Lichtgrau
BxHxT	70 x 90 x 65 mm
Gewicht	0,45 kg

Serie LT Lüftungstaster



Тур Art.-Nr. Beschreibung Technische Daten LT 84-A 63.701.36 Lüftungstaster Eingangsspannung 24 V DC » Zur Steuerung einer Lüftungsgruppe IP 44 Schutzart Gehäuse Kunststoff Für Aufputz-Montage in Feuchträumen geeignet Farbe Lichtgrau Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster mit $B \times H \times T$ 70 x 70 x 45 mm 2 nicht verriegelten Schließern 0,20 kg Gewicht

Тур	ArtNr.	Beschreibung	Technische Daten	
AP-LT	63.701.33	Aufputz-Gehäuse 1-fach		
			Gehäuse	Kunststoff
		» Zur Aufnahme von einem SLT, LT oder LS für die	Farbe	Weiß
		AP-Montage	ВхНхТ	80 x 80 x 35 mm
www.pmg.to			Gewicht	0,10 kg

Тур	ArtNr.	Beschreibung	Technische Daten	
AP2-LT	63.701.34	Aufputz-Gehäuse 2-fach		
		» Zur Aufnahme von zwei SLT, LT oder LS für die AP-Montage	Gehäuse	Kunststoff
			Farbe	Weiß
			BxHxT	150 x 80 x 35 mm
			Gewicht	0,20 kg
	destan			

Тур	ArtNr.	Beschreibung	Technische Daten	
LT 84-R2	63.701.32	2-fach Rahmen		
		» Zur Kombination von zwei SLT, LT oder LS in UP-Montage	Material	Kunststoff
			Farbe	Weiß
			ВхН	150 x 80 mm
			Gewicht	0,10 kg

Тур	ArtNr.	Beschreibung	Technische Daten
PHZ 28	70.600.53	Profilhalbzylinder	

Gewicht

0,15 kg



» Inklusive 3 Schlüssel

Für Schlüssellüftungstaster (SLT)